

Leitungen und Zubehör, Fortsetzung

Hochdruckschlauch KF300, fettgefüllt



Abb. 69 Hochdruckschlauch KF300 bzw. KF400

Benennung	NW (Innen-Ø) x Wanddicke in mm	Sach-Nr.
Hochdruckschlauch KF300	4,1 x 2,3	504-36033-3

Max. Betriebsdruck 350 bar
 Mind. Berstdruck bei 20 ° C
 (mit Schlaucheinbindung geschraubt)..... 600 bar
 Temperaturbereich -40 ° C bis + 70 ° C
 Mind. Biegeradius 35 mm
 Rolle, max. Länge 50 m

Hochdruckschlauch KF300, ohne Fettfüllung

Benennung	NW (Innen-Ø) x Wanddicke in mm	Sach-Nr.
Hochdruckschlauch KF300	4,1 x 2,3 mm	111-35114-1

Max. Betriebsdruck 350 bar
 Mind. Berstdruck (mit Schlaucheinbindung geschraubt)
 bei 20 ° C 600 bar
 Temperaturbereich -40 ° C bis + 70 ° C
 Mind. Biegeradius 35 mm
 Rolle max. Länge 50 m

Hochdruckschlauch KF400, ohne Fettfüllung

Benennung	NW (Innen-Ø) x Wanddicke	Sach-Nr.
Hochdruckschlauch KF400	6 x 2,5 mm	111-35301-4

Max. Betriebsdruck 350 bar
 Mind. Berstdruck bei 20 ° C ca. 840 bar
 Temperaturbereich -40 ° C bis + 70 ° C
 Mind. Biegeradius 45 mm
 Rolle max. Länge 50 m